



Ice & Dust-Away Plus

Sicher. Umweltfreundlich. Hochwirksam.
Umwelt- und materialschonendes Eco-Taumittel.

Vielseitig einsetzbares Eco-Taumittel mit verstärkter Tauwirkung.

Produktbeschreibung

Artikel	Artikel-Nr.	Gewicht	Stück
17 Liter Kanister	IDAP 0002	20 kg	1
17 Liter Kanister Palettenware	IDAP 0003	720 kg	36
1.000 Liter IBC	IDAP 0001	1.200 kg	1



Umwelt- und materialschonend

- *Ice & Dust-Away Plus ist biologisch abbaubar und ökotoxikologisch unbedenklich, es enthält weder Chloride, noch Nährstoffe, wie Stickstoff und Phosphor, die zu einer Überdüngung von Gewässern führen können. Die Schwermetallgehalte liegen weit unter den geforderten Grenzwerten des Nordischen Umweltschwans.*
- *Im Vergleich zu herkömmlichem Streusalz (NaCl) ist Ice & Dust-Away Plus sehr materialverträglich und daher für Bereiche mit empfindlichen Oberflächen zu empfehlen. Gängige Metalle und zahlreiche Materialien, wie z. B. Beton zeigen eine gute Beständigkeit.*

Extra-Starke Wirkung

- *Auftauwirkung bis zu -17 °C.*
- *Besonders präventiv einsetzbar, je nach Witterung mit einer Langzeitwirkung von 2 bis 3 Tagen. Bei der präventiven Anwendung wird die Haftung von Schnee und Eis am Untergrund reduziert und behandelte Flächen können „Schwarz geräumt“ werden. Die Bildung von Eisschichten und festgefahrenen Schneedecken wird gemindert.*

Inhaltsstoffe

- *Calcium-Magnesium-Acetat und Kaliumformiat in wässriger Lösung, hergestellt ohne Zusatz von Additiven und Korrosionsinhibitoren.*

Für ein rechtssicheres Verhalten beachten Sie bitte beim Einsatz von Winterdienstmitteln, wie Streugranulaten oder Taumitteln, grundsätzlich die lokale Satzung für Winterdienst, Abwasser bzw. Straßenreinigung.



Dosierempfehlung

- *Ice & Dust-Away Plus* wird unverdünnt angewendet und kann mit zur Ausbringung flüssiger Materialien geeigneten Winterdienstfahrzeugen und -gerätschaften eingesetzt werden.
- Bestehende Schneeflächen vor der Anwendung von *Ice & Dust-Away Plus* räumen.
- **Hinweis:** Bei Überdosierung von *Ice & Dust -Away Plus* oder wenn das Taumittel nicht vollständig mit dem Tauwasser von der behandelten Fläche gespült wird, kann sich in Kombination mit normalem Schmutz auf den Flächen eine haftende Schmutzschicht bilden. Bitte beachten Sie daher die empfohlenen Einsatzmengen und überprüfen Sie eine noch vorhandene Wirksamkeit von *Ice & Dust-Away Plus* vor einer erneuten Anwendung.

Als Einsatzmengen werden empfohlen:			
	0 bis -3 °C	-4 bis -7 °C	-8 bis -17 °C
Präventiv oder bei beginnendem Schneefall	5 - 10 g/m ²	8 - 12 g/m ²	10 - 15 g/m ²
Nach der Schneeräumung	15 - 25 g/m ²	25 - 35 g/m ²	35 - 40 g/m ²
Die angegebenen Dosierempfehlungen sind Richtwerte, die an die lokalen Gegebenheiten und Witterungsverhältnisse angepasst werden müssen. 20 kg sind ausreichend für ca. 500 - 4.000 m ² Fläche.			

Wichtige Zusatzinformationen

- *Ice & Dust-Away Taumittel* haben deutlich weniger schädigende Einflüsse auf Beton als herkömmliches Streusalz (NaCl). Gerne erhalten Sie auf Anfrage den Prüfbericht zum durchgeführten Frost-Taumittel-Test der Universität Duisburg-Essen.
- Die flüssige Anwendung ermöglicht eine flächendeckende und gleichmäßige Aufbringung, auch auf schrägen Flächen wie Rampen oder auf Gitterrosten und außenliegenden Fluchttreppen, wo granulatformige Taumittel nicht eingesetzt werden können.
- Grünanlagen und insbesondere Stadtbäume leiden unter einer erhöhten Salzzufuhr durch den Winterdienst, über einen längeren Zeitraum betrachtet werden sie dadurch nachhaltig geschädigt. Verzichten Sie auf den Einsatz von Streusalz und schonen damit die Umwelt.

Hinweise zur Sicherheit

- *Ice & Dust-Away Plus* ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht eingestuft, es enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe und ist daher nicht kennzeichnungspflichtig.
- Nach Augenkontakt mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.



Vorsicht! Auf sehr glatten Flächen kann sich beim Einsatz von *Ice & Dust-Away Plus* unter ungünstigen Bedingungen ein Belag bilden, der die Griffbarkeit des Untergrundes vorübergehend vermindert.

Die vorliegende Produktinformation wurde nach bestem Wissen und Gewissen sorgfältig zusammengestellt und geprüft. Es wird jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Qualität der bereit gestellten Informationen übernommen. Für Schäden, die sich aus der Verwendung der Produkte ergeben, wird keine Haftung übernommen.

aude Arbeitssicherheit, Umweltprodukte,
Dienstleistung - Entsorgung
Kronenstraße 51
53840 Troisdorf

Bearbeiter
Karl-Werner Piel
Telefon: 02247 6707
Fax: 02247 7164
piel@aude-europa.de
www.aude-europa.de